l.p.			1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
widok												
symbol			D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19
lokalizacja/funkcja			drzwi zewnętrzne – wejście boczne	drzwi wewnętrzne – klatka schodowa	drzwi zewnętrzne – wejście	drzwi wewnętrzne – korytarz	drzwi zewnętrzne – wejście	drzwi wewnętrzne – korytarz	drzwi wewnętrzne – korytarz	drzwi wewnętrzne – korytarz	drzwi wewnętrzne – korytarz	drzwi wewnętrzne – korytarz
odporność ogniowa			---	**EIS 30**	---	---	---	---	---	---	**EIS 30**	**EI 60**
wymiary w świetle ościeżnicy	szerokość	S	1500	1500	1500	1500	1400	1400	900	900	1200	1200
	wysokość	H	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2000	2000
wymiary całkowite/zestawcze	szerokość	S	2450	1600	1600	1600	1500	1500	2050	2050	1300	1300
	wysokość	H	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2500	2500
lewe / prawe			L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P	L | P
ilość sztuk			1 | –	1 | 0	1 | 1	1 | 1	1 | –	2 | –	0 | 1	1 | 0	0 | 2	0 | 2
suma sztuk			1	1	2	2	1	2	1	1	2	2
zamek patentowy (z)			1	1	2	2	1	2	1	1	2	2
kratki wentylacyjne (w)			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
zapadka ryglowa WC (r)			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
samozamykacz (s)			1	1	2	2	1	2	1	1	2	2
skrzydło	konstrukcja		profil aluminiowy ciepły		profil aluminiowy ciepły	profil aluminiowy	profil aluminiowy ciepły	profil aluminiowy	profil aluminiowy	profil aluminiowy	profil aluminiowy	profil aluminiowy
	wypełnienie		szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2
	powłoka		malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe
	kolor		CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011
ościeżnice/elementy stałe	konstrukcja		profil aluminiowy ciepły	profil aluminiowy ciepły	profil aluminiowy ciepły	profil aluminiowy ciepły	profil aluminiowy ciepły	profil aluminiowy ciepły	profil aluminiowy ciepły	profil aluminiowy ciepły	profil aluminiowy ciepły	profil aluminiowy ciepły
	wypełnienie		szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2	szyba zespolona bezpieczna P2
	powłoka		malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe	malowanie proszkowe
	kolor		CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011	CZARNY RAL 9011
okucia	klamka k1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	pochwyt p1		2	2	4	4	2	4	1	1	1	1
	zawias		wp	wp	wp	wp	wp	wp	wp	wp	wp	wp

LEGENDA

wp – wg wskazań producenta
k1 – klamka typ k1 – klamka ze stali nierdzewnej
p1 – pochwyt typ p1 – pochwyt rurowy ze stali nierdzewnej Ø40 długość 100 cm

UWAGA: Zamówienie stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej powinno być dokonane na podstawie obrysów wykonanych z natury. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI I ELEWACJAMI ARCHITEKTURY.

UWAGI

– drzwi antywłamaniowe, wyposażone w dwa zamki patentowe, ryglowanie antywłamaniowe
– czujniki alarmowe
– pakiet szybowy 2-komorowy, szkło bezpieczne P2 / panel aluminiowy ciepły
– współczynnik przenikania ciepła dla szyb Ug=0,50 W/m²K
– g=50 %, Ψ=0,027 W/mK
– drzwi o współczynniku przenikania ciepła U≤0,90 W/m²K
– montaż drzwi w warstwie ocieplenia z zastosowaniem taśm butylowych
– ramę okienną ocieplić obwodowo styropianem na szerokość ok. 3 cm
– pochwyt rurowy ze stali nierdzewnej Ø40 długości 1,0 m
– w komplecie odbojce do drzwi
– drzwi wyposażone w elektroryglel systemu domofonowego

UWAGI [zgodnie z częścią opisową]

Wersja	Opis	Data
A	Wersja podstawowa	2020-05

SIERGIEJ studio architektury

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48. 604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:

Gmina Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

temat:

Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie
Przeźmierowo, ul. Orzechowa, dz. nr ewid. 1710, 365/4, 368/4, 365/2, 364/2, 1709

główny projektant / numer uprawnień: podpisy:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

projektant / numer uprawnień:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

opracowanie:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ GRZELAK

sprawdzający / numer uprawnień:
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ PAWŁOWSKI 53/07/DOIA

branża:	format:	skala:	data:
ARCHITEKTURA	540x297	1:100	2020-05

nazwa rysunku:

ŚLUSARKA DRZWIOWA

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
1907	- PW -	A	- 15 -	A